

FB 102



- **5.511.1097** x 2 Cepillo PPL D.483 mm – 19”



- **4.508.0217** Labio delantero boquilla L.1270 mm Shore 40 Th. 4 mm
- **4.508.0216** Labio trasero boquilla L.1345 mm Shore 33 Th. 6 mm



- Ideal para la limpieza de grandes superficies (hasta 6.000 m²).
- Presión constante de 90/120 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de n. de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería).
- Dimensiones contenidas.
- Máxima estabilidad aun a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dosificador solución de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevación.

FB 102

Código	
Alimentación	36V
Ancho de trabajo / boquilla	1020 / 1250 mm
Rendimiento horario máx.	7140 /h
Tracción	Rueda anterior / 900 W
RPM / Pres. cepillo / Potencia cepillo	150 RPM / 120 Kg / 1500 W
Dimensiones / peso	190x96x145 cm / 375 Kg



El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa.

La resistente boquilla de secado hecha con perfiles de acero, es ampliamente regulable y permite conseguir un secado perfecto de cada tipo de suelo. El filtro especial retiene las impurezas y evita la obstrucción de la manguera de aspiración. Las Comfort M son fáciles de usar, con un panel de mandos sencillo e intuitivo.



Desde el panel de control, el operador puede ajustar la velocidad de trabajo y la cantidad de solución de limpieza, seleccionando la opción más adecuada para cada tipo de suciedad. El trabajo se simplifica y hace más rápido gracias al sistema automático de levantamiento de la boquilla de secado y de los cepillos.

Gracias a la óptima distribución del peso y el uso de ruedas de poliuretano anti-aceite, la tracción es perfecta en todas las condiciones de trabajo. El vaciado del depósito de solución detergente es fácil gracias a un grifo fácilmente accesible.



Opcional:

- **0.107.0009** Cofre baterías Pb-ácido 36V 360Ah C5
- **0.107.0012** Cofre baterías GEL 36V 320Ah C5



- **0.108.0003** Cargador baterías 24V/36V 50/60A



- **4.508.1167** Labio delant. poliuretano L.1270 TH.4
- **4.508.0897** Labio tras. poliuretano L. 1345 TH.6



- **5.511.1098** Cepillo tynex D. 483 mm- 19"
- **5.511.1128** Cepillo PPL 0,03 D. 483 mm- 19"
- **5.511.1206** Cepillo PES D. 483 mm- 19"



- **5.511.1099** Disco arrastre EWU D. 483 mm- 19"



- **6.508.00XX** Pad abrasivo D. 483 mm- 19" - color a elegir

