

## FB 122



- **5.511.1109** x 2 Cepillo PPL D.406 mm – 16"



- **4.508.0219** Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
- **4.508.0218** Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm



- Ideal para la limpieza de grandes superficies (hasta 7.000 m<sup>2</sup>).
- Presión constante de 120/170 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de n. de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería).
- Dimensiones contenidas.
- Máxima estabilidad aun a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dosificador solución de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevación.

### FB 122

Código	
Alimentación	36V
Ancho de trabajo / boquilla	1220 / 1450 mm
Rendimiento horario máx.	8540 /h
Tracción	Tres ruedas / 3 x 600 W
RPM / Pres. cepillo / Potencia cepillo	150 RPM / 170 Kg / 3 x 1000 W
Dimensiones /peso	222x112x169 cm / 585 Kg



Diseña para realizar los trabajos más duros garantizando la máxima comodidad de uso. La estructura es de perfiles de acero con un espesor de 5 a 12 mm, protegida por una pintura de alta resistencia y anti-corrosión. El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.

La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. El depósito de la solución detergente con una capacidad de 300 litros y la excepcional duración de la batería garantizan la máxima productividad de trabajo de su clase.



La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La rueda motorizada, garantiza un óptimo rendimiento y una excepcional fiabilidad (más de 30.000 horas).

El innovador sistema a tres ruedas motorizadas garantiza una tracción perfecta en todas las condiciones de trabajo. La alta potencia de las tres ruedas de tracción permite a la máquina de superar pendientes considerables.




#### Opcional:

- **0.107.0010** Cofre baterías Pb-ácido 36V 525Ah C5
- **0.107.0013** Cofre baterías GEL 36V 400Ah C5



- **0.108.0003** Cargador baterías 24V/36V 50/60A



- **4.508.1167** Labio delant. poliuretano L.1270 TH.4
- **4.508.0897** Labio tras. poliuretano L. 1345 TH.6



- **5.511.1110** Cepillo tynex D. 406 mm- 16"
- **5.511.1120** Cepillo PPL 0,03 D. 406 mm- 16"
- **5.511.1204** Cepillo PES D. 406 mm- 16"



- **5.511.1111** Disco arrastre EWU D. D. 406 mm- 16"



- **6.508.00XX** Pad abrasivo D. 406 mm- 16" - color a elegir

