

FB 90



- 5.511.1845 x 2 Cepillo PPL D.406 mm – 18”



- 4.508.1196 Labio delantero boquilla L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195 Labio trasero boquilla L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



- Ideal para la limpieza de grandes superficies (hasta 4.500 m²).
- Presión constante de 60/80 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de n. de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería).
- Dimensiones contenidas.
- Máxima estabilidad aun a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dosificador solución de detergente.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Sistema anti espuma
- Cepillos auto elevación.

FB 90

Código	
Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	900 / 1000 mm
Rendimiento horario máx.	6200 /h
Tracción	Rueda anterior / 1000 W
RPM / Pres. cepillo / Potencia cepillo	150 RPM / 50 Kg / 1250 W
Dimensiones / peso	175x93x149 cm / 220 Kg



La tapa del depósito de recuperación con acoplamiento rápido, permite una rápida y fácil limpieza del depósito. El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito, incluso la presencia de residuos sólidos. El sistema anti-espuma protege el motor de aspiración y el interruptor electrónico flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.

Práctica rueda motorizada anterior antideslizante. Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con un contador de horas, mando de control de la velocidad e indicador de falta de la solución detergente. Todos los motores están protegidos por disyuntores térmicos.



80 kg de presión continua de los cepillos con sistema de auto-nivelación para eliminar cualquier tipo de suciedad en todos los suelos. Ruedas de poliuretano anti aceite. Comportamiento para cofre baterías de 500 Ah C5, que permite un tiempo continuo de trabajo hasta 5 horas.

Construida con materiales sólidos, FB 90 ha sido estudiada para resistir a fuertes golpes; el chasis está construido de perfiles de acero con un espesor que varía de 5 a 12 mm, protegidos por una pintura anticorrosiva.



Opcional:

- **0.107.0008** Cofre baterías Pb-ácido 24V 500Ah C5
- **0.107.0011** Cofre baterías GEL 24V 400Ah C5



- **0.108.0002** Cargador baterías 24V 25ª 220-240



- **4.508.1251** Labio delant. poliuretano L.1027TH. 3
- **4.508.1252** Labio tras. poliuretano L. 1150 TH.4



- **5.511.1848** Cepillo tynex D. 457 mm- 18"
- **5.511.1849** Cepillo PPL 0,03 D. 457 mm- 18"
- **5.511.1847** Cepillo PES D. 457 mm- 18"



- **5.511.1850** Disco arrastre EWU D. 457 mm- 18"



- **6.508.01XX** Pad abrasivo D. 457 mm- 18" - color a elegir

